



# Calisto

Турникет «Calisto» — это надежный механизм, заключенный в эргономичную форму. Современный дизайн модели подчеркнет стиль любого интерьера: корпус турникета может быть выполнен из различных материалов, в том числе эксклюзивных. Направление прохода дополнительно подчеркивается специальной светодиодной индикацией «бегущие огни». Турникет используется в составе систем контроля и управления доступом для организации прохода людей на контролируемую территорию: офисные и административные здания, промышленные предприятия, туристические зоны, стадионы и другие. Также идеально подходит для контроля прохода пассажиров в метрополитен или на другие виды закрытых транспортных платформ. Электроприводной механизм обеспечивает мягкое движение трипода, что значительно повышает комфортность и скорость прохода.



## Триподный турникет

тип турникета, где преграждение прохода осуществляется триподом



## Индикация нового уровня

показания индикаторов хорошо видны под любым углом, индикация «бегущие огни» ясно подсказывает направление прохода



### Функциональные особенности:

- Практически вся поверхность обтекаема, не имеет острых и прямых углов, что минимизирует возможность травм.
- Функция «Антипаника», управляемая дистанционно, позволяет полностью открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря этой функции турникет может быть интегрирован в общую систему безопасности и автоматически срабатывать при возникновении сигнала тревоги.
- Возможность внутренней установки считывателя 125 кГц RFID-карт или 13,56 МГц MIFARE® карт.
- Вариативная индикация (индикационная подсветка может быть разных видов и цветов).
- Особенность конструкции корпуса обеспечивает легкий доступ к механизму для осуществления технического обслуживания (через верхнюю крышку, закрывающуюся при помощи специального ключа).

### Варианты исполнения:

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Корпус:         | нержавеющая полированная сталь со вставками из окрашенной стали |
| Штанги трипода: | алюминий                                                        |
| Механизм:       | нержавеющая полированная сталь                                  |
|                 | электромеханический                                             |
|                 | электроприводной                                                |

### Габаритные размеры:

|                |            |
|----------------|------------|
| Высота корпуса | 1047 мм    |
| Длина корпуса  | 1316 мм    |
| Ширина корпуса | 220 мм     |
| Штанга трипода | 500 мм     |
| Ширина прохода | 550-600 мм |
| Вес стойки     | 70 кг      |

### Технические характеристики:

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания, DC                                   | 24В ± 15%                                                                 |
| Потребляемая мощность (max)                              | 35 Вт                                                                     |
| Пропускная способность (в зависимости от типа механизма) | электромеханический – 30 человек/мин<br>электроприводной – 40 человек/мин |
| Рабочая температура                                      | 0...+45°C                                                                 |
| Класс пылевлагозащиты                                    | IP 42                                                                     |

